Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:26

Link do produktu: https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-do-stali-hartowanych-55-70-hrc-d6-2-l324-hhc-ha-dvc-xm-karnasch-2204680620024-p-9617.html



Wiertło pełnowęglikowe do stali hartowanych 55-70 HRC d=6,2 l3=24 HHC HA DVC-XM Karnasch (2204680620024)

Cena brutto	**825,17 zł**
Cena netto	**670,87 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**2204680620024**
Kod EAN	**4046781965028**
Magazyn producenta	**2**

Opis produktu

Wiertło pełnowęglikowe o wysokiej wydajności przeznaczone do obróbki stali hartowanych w zakresie twardości od 55 do 70 HRC. Konstrukcja narzędzia zapewnia krótkie odprowadzanie wióra podczas procesu wiercenia.

- Wykonane z pełnego węglika spiekanego.
- Wydajność wyższa o 350% w porównaniu do wersji niepowlekanych.
- Objętość usuwanych wiórów większa o 200% względem narzędzi bez powłoki.

Zastosowanie:

- Stal hartowana (HRC 55-70)

Parametry:

- Średnica wiercenia z tolerancją h7 [mm] (d1 h7): 6,2
- Długość robocza [mm] (l3): 24
- Średnica trzpienia z tolerancją h6 [mm] (d2 h6): 8
- Długość całkowita [mm] (l1): 79
- Długość ostrza [mm] (l2): 34

Średnica robocza [d1]: **6,2**
Średnica uchwytu [d2]: **8**
Długość całkowita [l1]: **79**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **34**
Długość robocza [l3]: **24**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Materiał narzędzia: **Ultradrobny węglik spiekany**
Powłoka: **DVC-XM**
Kąt lini śrubowej: **15°**
Klasa tolerancji: **h7**
Typ uchwytu: **DIN 6535 HA**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **Karnasch**

Kąt wierzchołkowy: **140°**