Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:26

Link do produktu: https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-krete-w-chlodzeniem-wew-d3-4l323-ha-tm-8-value-tool-karnasch-2208060340023-p-8173.html



Wiertło pełnowęglikowe kręte, w chłodzeniem wew. d=3,4/L3=23 HA TM-8 Value Tool Karnasch (2208060340023)

Cena brutto	**160,66 zł**
Cena netto	**130,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**2208060340023**
Kod EAN	**4046781587152**
Magazyn producenta	**14**

Opis produktu

Wiertło kręte wykonane z pełnego węglika spiekanego, wyposażone w wewnętrzne kanały chłodzące. Narzędzie przeznaczone jest do wykonywania otworów w różnych gatunkach stali oraz żeliwa.

- Wykonanie z pełnego węglika spiekanego
- Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa
- Tolerancja średnicy wiercenia h7
- Tolerancja średnicy trzpienia h6

Zastosowanie:

- stal
- stal
- stal nierdzewna
- żeliwo szare
- żeliwo sferoidalne
- żeliwo ciągliwe

Parametry:

- Średnica wiercenia [mm] z tolerancją h7 (d1 h7): 3,4
- Długość robocza [mm] (l3): 23
- Długość rowka [mm] (l2): 28
- Długość całkowita [mm] (l1): 66
- Średnica trzpienia [mm] z tolerancją h6 (d2 h6): 6

Średnica robocza [d1]: **3,4**
Średnica uchwytu [d2]: **6**
Długość całkowita [l1]: **66**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **28**
Długość robocza [l3]: **23**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki:
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Powłoka: VTC
Kąt lini śrubowej: 30°
Klasa tolerancji: h7
Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chłodzenie wewnętrzne: tak
Norma narzędzia: DIN 6537
Kąt wierzchołkowy: 140°