Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:25

Link do produktu: https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-krete-w-chlodzeniem-wew-d4-6l317-ha-tm-8-value-tool-karnasch-2208060460017-p-8196.html



Wiertło pełnowęglikowe kręte, w chłodzeniem wew. d=4,6/L3=17 HA TM-8 Value Tool Karnasch (2208060460017)

Cena brutto	**146,62 zł**
Cena netto	**119,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**2208060460017**
Kod EAN	**4046781586612**
Magazyn producenta	**9**

Opis produktu

Wiertło kręte wykonane z węglika spiekanego, przeznaczone do wykonywania otworów w stali oraz różnych rodzajach żeliwa. Konstrukcja narzędzia posiada wewnętrzne kanały chłodzące, które doprowadzają chłodziwo bezpośrednio do krawędzi skrawających.

- wykonane z pełnego węglika spiekanego
- wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa
- przeznaczone do obróbki stali o twardości poniżej 50 HRC, stali nierdzewnej oraz żeliwa szarego, sferoidalnego i ciągliwego

Zastosowanie:

- stal
- stal
- stal nierdzewna
- żeliwo szare
- żeliwo sferoidalne
- żeliwo ciągliwe

Parametry:

- Średnica wiercenia [mm] z tolerancją h7 (d1 h7): 4,6
- Długość robocza [mm] (l3): 17
- Długość rowka [mm] (l2): 24
- Długość całkowita [mm] (l1): 66
- Średnica trzpienia [mm] z tolerancją h6 (d2 h6): 6

Średnica robocza [d1]: **4,6**
Średnica uchwytu [d2]: **6**
Długość całkowita [l1]: **66**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **24**
Długość robocza [l3]: **17**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki:

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany
Powłoka: VTC
Kąt lini śrubowej: 30°
Klasa tolerancji: h7
Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chłodzenie wewnętrzne: tak
Norma narzędzia: DIN 6537
Kąt wierzchołkowy: 140°