

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 16:45

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-wysokowydajne-din6535-z-chlodzeniem-wew-d12-5l3=166-hak-dvc-x2-karnasch-2204061250166-p-9295.html>



Wiertło pełnowęglikowe wysokowydajne DIN6535 z chłodzeniem wew. d=12,5/L3=166 HAK DVC-X2 Karnasch (2204061250166)

Cena brutto	3 080,17 zł
Cena netto	2 504,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	2204061250166
Kod EAN	4046781538895
Magazyn producenta	2

Opis produktu

Wysokowydajne wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym, wykonane zgodnie z normą DIN 6535. Narzędzie charakteryzuje się konstrukcją o długości roboczej 12xD.

W ramach optymalizacji serii produktowej wprowadzono konstrukcję z czterema łysinkami oraz zmieniono tolerancję wykonania na k7. Poprzednia wersja narzędzia jest dostarczana do wyczerpania zapasów magazynowych.

Parametry:

- Średnica wiercenia z tolerancją m7 [mm] (d1 m7): 12,5
- Długość robocza [mm] (L3): 166
- Głębokość wiercenia [mm] (L2): 182
- Długość całkowita [mm] (L1): 230
- Średnica trzpienia z tolerancją h6 [mm] (d2 h6): 14

Średnica robocza [d1]: **12,50 mm**

Średnica uchwytu [d2]: **14**

Długość całkowita [L1]: **230**

Długość krawędzi tnącej [L2]: **182**

Długość robocza [L3]: **166**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki:

Materiał narzędzia: Ultradrobny węgiel spiekany

Powłoka: DVC-X2

Kąt lini śrubowej: 30°

Klasa tolerancji: m7

Typ uchwytu: DIN 6535 HAK

Kierunek skrawania: prawy

Chłodzenie wewnętrzne: tak

Norma narzędzia: DIN 6537

Kąt wierzchołkowy: 140°