

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 19:54

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-wysokowydajne-din6535-z-chlodzeniem-wew-d4-2l3=29-hak-dvc-x2-karnasch-2204060420029-p-9082.html>



Wiertło pełnowęglikowe wysokowydajne DIN6535 z chłodzeniem wew. d=4,2/L3=29 HAK DVC-X2 Karnasch (2204060420029)

Cena brutto	552,75 zł
Cena netto	449,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	2204060420029
Kod EAN	4046781536440
Magazyn producenta	19

Opis produktu

Wysokowydajne wiertło kręte wykonane z pełnego węgliką spiekanego, przeznaczone do precyzyjnego wykonywania otworów. Narzędzie posiada chłodzenie wewnętrzne oraz chwyt wykonany zgodnie z normą DIN 6535 HAK.

- Wykonanie z pełnego węgliką spiekanego
- Wewnętrzne kanały chłodzące
- Przeznaczone do obróbki stali, stali nierdzewnej, stali hartowanej oraz różnych rodzajów żeliwa

Zastosowanie:

- stal
- stal nierdzewna
- żeliwo szare
- żeliwo sferoidalne
- żeliwo ciągliwe
- stal hartowana (do 52 HRC)

Parametry:

- Średnica wiercenia [mm] (d1 m7): 4,2
- Długość robocza [mm] (l3): 29
- Długość spirali [mm] (l2): 36
- Długość całkowita [mm] (l1): 74
- Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 6

Średnica robocza [d1]: **4,2**

Średnica uchwytu [d2]: **6**

Długość całkowita [l1]: **74**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **36**

Długość robocza [l3]: **29**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki:

Materiał narzędzia: Ultradrobny węgiel spiekany

Powłoka: DVC-X2

Kąt lini śrubowej: 30°
Klasa tolerancji: m7
Typ uchwytu: DIN 6535 HAK
Kierunek skrawania: prawy
Chłodzenie wewnętrzne: tak
Norma narzędzia: DIN 6537
Kąt wierzchołkowy: 140°