**RKMPro Tools Sp. z o.o.**
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:53

Link do produktu: https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-wysokowydajne-din6535-z-chlodzeniem-wew-d4-8l370-hak-dvc-x2-karnasch-2204060480070-p-9103.html



# Wiertło pełnowęglikowe wysokowydajne DIN6535 z chłodzeniem wew. d=4,8/L3=70 HAK DVC-X2 Karnasch (2204060480070)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **917,27 zł** |
| Cena netto | **745,75 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 - 5 dni** |
| Kod producenta | **2204060480070** |
| Kod EAN | **4046781536662** |
| Magazyn producenta | **103** |

## Opis produktu

Wysokowydajne wiertło kręte wykonane z pełnego węglika spiekanego, przeznaczone do precyzyjnego wykonywania otworów. Narzędzie posiada chłodzenie wewnętrzne oraz chwyt wykonany zgodnie z normą DIN 6535 HAK.

Konstrukcja wiertła umożliwia obróbkę różnego rodzaju stali, w tym stali nierdzewnej i hartowanej, a także różnych odmian żeliwa. Produkt charakteryzuje się wysoką wydajnością podczas pracy w wymagających materiałach.

**Zastosowanie:**

- stal
- stal nierdzewna
- żeliwo szare
- żeliwo sferoidalne
- żeliwo ciągliwe
- stal hartowana (do 52 HRC)

**Parametry:**

- Średnica wiercenia [mm] (d1 m7): 4,8
- Długość robocza [mm] (l3): 70
- Długość spirali [mm] (l2): 78
- Długość całkowita [mm] (l1): 116
- Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 6

Średnica robocza [d1]: **4,8**
Średnica uchwytu [d2]: **6**
Długość całkowita [l1]: **116**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **78**
Długość robocza [l3]: **70**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki:
**Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany**
**Powłoka: DVC-X2**
**Kąt lini śrubowej: 30°**
**Klasa tolerancji: m7**
**Typ uchwytu: DIN 6535 HAK**

**Kierunek skrawania: prawy**
**Chłodzenie wewnętrzne: tak**
**Norma narzędzia: DIN 6537**
**Kąt wierzchołkowy: 140°**