

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 14:29

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-wysokowydajne-din6535-z-chlodzeniem-wew-d9-4l3110-hak-dvc-x2-karnasch-2204060940110-p-9244.html>

Wiertło pełnowęglikowe wysokowydajne DIN6535 z chłodzeniem wew. d=9,4/L3=110 HAK DVC-X2 Karnasch (2204060940110)

Cena brutto	1 542,28 zł
Cena netto	1 253,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	2204060940110
Kod EAN	4046781538086
Magazyn producenta	7

Opis produktu

Wiertło pełnowęglikowe wysokowydajne z chłodzeniem wewnętrznym przeznaczone do wykonywania otworów o głębokości 12xD. Konstrukcja narzędzia opiera się na geometrii z czterema łysinkami prowadzącymi, co optymalizuje proces wiercenia.

- chłodzenie wewnętrzne
- konstrukcja z czterema łysinkami
- tolerancja wykonania k7 (wcześniejsza wersja m7 dostarczana do wyczerpania zapasów)
- chwyt według normy DIN 6535

Parametry:

- Średnica wiercenia z tolerancją m7 [mm] (d1 m7): 9,4
- Długość robocza [mm] (L3): 110
- Głębokość wiercenia [mm] (L2): 120
- Długość całkowita [mm] (L1): 162
- Średnica trzpienia z tolerancją h6 [mm] (d2 h6): 10

Średnica robocza [d1]: **9,40 mm**

Średnica uchwytu [d2]: **10**

Długość całkowita [L1]: **162**

Długość krawędzi tnącej [L2]: **120**

Długość robocza [L3]: **110**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki:

Materiał narzędzia: Ultradrobny węgiel spiekany

Powłoka: DVC-X2

Kąt lini śrubowej: 30°

Klasa tolerancji: m7

Typ uchwytu: DIN 6535 HAK

Kierunek skrawania: prawy

Chłodzenie wewnętrzne: tak

Norma narzędzia: DIN 6537

Kąt wierzchołkowy: 140°