Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:53

Link do produktu: https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-wysokowydajne-do-materialow-kompozytowych-d10-5l332-ha-bez-powloki-karnasch-290080b1050032-p-6025.html



Wiertło pełnowęglikowe, wysokowydajne do materiałów kompozytowych d=10,5/L3=32 HA bez powłoki Karnasch (290080B1050032)

Cena brutto	**758,86 zł**
Cena netto	**616,96 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**290080B1050032**
Kod EAN	**4046781574947**
Magazyn producenta	**9**

Opis produktu

Wysokowydajne wiertło kręte wykonane z węglika spiekanego, przeznaczone do obróbki materiałów kompozytowych oraz tworzyw sztucznych. Narzędzie charakteryzuje się konstrukcją zoptymalizowaną pod kątem wiercenia w laminatach i włóknach technicznych. Produkt dostarczany jest w wersji bez powłoki z chwytem gładkim typu HA.

- Wykonanie z pełnego węglika spiekanego.
- Przeznaczone do pracy w kompozytach, laminatach i tworzywach sztucznych.
- Konstrukcja zapewniająca wysoką wydajność podczas wiercenia.

Zastosowanie:

- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Kompozyty (CFRP-ALU)
- PVDF GF30
- Laminaty
- PEEK GF30
- Kevlar
- AL/TI
- GF GF25
- Włókno aramidowe (AFK-SFK)
- PA66 GF30
- Tworzywa sztuczne
- Plexiglas

Parametry:

- Średnica wiercenia [mm] (d1): 10,5
- Długość robocza [mm] (l3): 32
- Długość robocza [mm] (l2): 42
- Długość całkowita [mm] (l1): 90
- Średnica trzpienia [mm] (d2): 10,5

Średnica robocza [d1]: **10,5**

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Średnica uchwytu [d2]: **10,5**
Długość całkowita [l1]: **90**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **42**
Długość robocza [l3]: **32**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Materiał narzędzia: **Ultradrobny węglik spiekany**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **30°**
Typ uchwytu: **Forma HA - walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **Karnasch**
Tolerancja średnicy: **0,000/-0,018 mm**