Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:53

Link do produktu: https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-z-powloka-diamentowa-wysokowydajne-do-materialow-kompozytowych-d5-5l320-ha-dca-06-karnasch-290080a0550020-p-5994.html



Wiertło pełnowęglikowe z powłoką diamentową, wysokowydajne do materiałów kompozytowych d=5,5/L3=20 HA DCA-06 Karnasch (290080A0550020)

Cena brutto	**711,30 zł**
Cena netto	**578,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**290080A0550020**
Kod EAN	**4046781530431**
Magazyn producenta	**6**

Opis produktu

Wiertło pełnowęglikowe o wysokiej wydajności przeznaczone do obróbki materiałów kompozytowych oraz tworzyw sztucznych. Narzędzie posiada powłokę diamentową, która wspiera proces wiercenia w wymagających strukturach laminowanych i włóknistych.

- Wykonane z litego węglika spiekanego.
- Wyposażone w powłokę diamentową DCA-06.
- Przeznaczone do pracy z kompozytami, laminatami oraz tworzywami sztucznymi wzmacnianymi włóknem szklanym i węglowym.

Zastosowanie:

- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Kompozyty (CFRP-ALU)
- PVDF GF30
- Laminaty
- PEEK GF30
- Kevlar
- AL/TI
- GF GF25
- Włókno aramidowe (AFK-SFK)
- PA66 GF30
- Tworzywa sztuczne
- Plexiglas

Parametry:

- Średnica wiercenia [mm] (d1): 5,5
- Długość robocza [mm] (l3): 20
- Długość robocza [mm] (l2): 28
- Długość całkowita [mm] (l1): 65

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

- Średnica trzpienia [mm] (d2): 5,5

Średnica robocza [d1]: **5,5**
Średnica uchwytu [d2]: **5,5**
Długość całkowita [l1]: **65**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **28**
Długość robocza [l3]: **20**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Materiał narzędzia: **Ultradrobny węglik spiekany**
Powłoka: **DCA-06**
Kąt lini śrubowej: **30°**
Typ uchwytu: **Forma HA - walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **Karnasch**
Tolerancja średnicy: **0,005/-0,008 mm**